

CE IP54 

Series  
**OL500**



**Wide Range of Oil Viscosity. Refillable On-Site. Cost Effective.**



Pulsarlube **OL500**

## 특징 & 장점

- 탁월한 성능**
  - ▶ 마이크로 프로세서로 제어되는 수직형 자흡식 펌프로 저점도에서 고점도까지 급유 가능
  - ▶ 500ml 오일 용기와 배터리 팩으로 구성
- 비용절감**
  - ▶ 수동급유에 비해 비용이 저렴함
  - ▶ 보충식 오일 용기와 배터리 팩 사용으로 비용 절감
- 다중설치**
  - ▶ 높은 작동 압력 (10bar) 으로 4구 분배기 설치 가능
- 간편한 설정**
  - ▶ 간편한 버튼 조작으로 LCD 화면을 보면서 설치 가능
- 편리한 관리**
  - ▶ 투명 용기 디자인으로 오일 사용량 확인 가능
- 기타기능**
  - ▶ 설비환경에 맞는 급유주기 선택 가능
  - ▶ 잠금 기능 (Automatic Lock Out) 으로 모드 변경 방지 기능
  - ▶ 협소한 설비공간에 설치가 용이함

## 제품 적용처



-베어링    -체인    -케이블 로프    -테이블 트랙    -펌프    -모터    -에스컬레이터 등

## 각부명칭



## 제품 사양

- 오일 용량**  
500ml (리필형)
- 구동 방식**  
DC 4.5V 알카라인 배터리팩 (교환형)
- 작동 압력**  
10bar (145psi)  
(오일 점도에 따라 다를 수 있음)
- 사용 온도 범위**  
표준 알카라인 배터리 : -15°C~60°C  
선택 사양 리튬 배터리 : -40°C~60°C
- 사용 급유 주기**  
1~12개월
- 원격 설치**  
최대 6m, Ø4 튜브 사용
- 다중 급유**  
최대 3m, Ø4 튜브 사용 (최대 4Point)
- 인증 및 IP코드**  
CE / IP54
- 오일 점도 범위**  
10~10,000 cSt@40°C  
\* 오일점도 (10~100 cSt@40°C) 사용시 별도 설치방법 참조